

## HD28 PD Art. nr. 4933 4168 30



**NIEUW**



**COMPACTER,  
STERKER,  
HOGER KOPPEL\***

### M28 slagboormachine

#### Kenmerken

- Milwaukee Heavy Duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- Maximum koppel 85 Nm
- Uiterst compact, meet slechts 237 mm in lengte
- Robuust metalen tandwielhuis voor lange levensduur
- Gepatenteerde Milwaukee DPM elektronica ter bescherming van accu en machine tegen overbelasting, oververhitting en voltageverlies
- Geleverd met 13 mm Röhm boorhouder voor maximale duurzaamheid

#### Standaard toebehoren

2x3,0 Ah accu M28 BX, lader M28 C, zijhandgreep, transportkoffer

\*vergeleken met V28 PD

Spanning /Capaciteit accu	28 V /3,0 Ah
Onbelast toerental (stand 1/2)	0- 450/0- 1800 omw/min
Boorhouder	1,5- 13 mm
Max. boorcapaciteit in staal	16 mm
Max. boorcapaciteit in hout	65 mm
Max. boorcapaciteit in steen	20 mm
Max. koppel	85 Nm
Gewicht, incl. accu	3,1 kg

## HD28 SG /O Art. nr. 4933 4156 15

### M28 rechte schuurmachine

#### Kenmerken

- Lange, slanke ashals voor gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Ingebouwde overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu
- Volledig metalen tandwielhuis voor maximale duurzaamheid
- Digitale 2 toeren elektronica
- Maximale luchtstroom om de machine koel te houden bij langdurig gebruik
- 6 mm opname voor gebruik met verschillende toebehoren
- Lock out functie om ongewenst starten te voorkomen

#### Standaard toebehoren

Geleverd zonder accu en zonder lader



**NIEUW**

Spanning /Capaciteit accu	28 V /3,0 Ah
Onbelast toerental	25000 omw/min
Stift diameter	6 mm
Gewicht, incl. accu	2,2 kg

## HD28 H Art. nr. 4933 4155 14



### M28 SDS-plus boorhamer

#### Kenmerken

- Hoogproductieve 28 Volt Milwaukee motor voor onovertroffen prestaties
- Hamerstop voor normaal boren in hout en metaal
- L-vormig ontwerp voor perfecte balans en controle
- Roto-Stop voor beetelwerkzaamheden
- Metalen tandwielhuis voor optimale lagering van tandwielen
- Blokbouwconstructie voor maximale duurzaamheid

**HD28 HX** als HD28 H, echter met FIXTEC boorhouder, artikelnummer 4933 4155 00

#### Standaard toebehoren

2x3,0 Ah accu M28 BX, lader M28 C, zijhandgreep met metalen boordiepte-aanslag, transportkoffer

**NIEUW**

Spanning /Capaciteit accu	28 V /3,0 Ah
Werkuigopname	SDS-plus
Slagenergie	3,2 J
Max. boor Ø in beton	26 mm
Gewicht, incl. accu	4,1 kg

