

HD28 JSB Art. nr. 4933 4190 16



M28 pendeldecoupeerzaagmachine

Kenmerken

- Schakelaar met 2 snelheden voor optimaal toerental in verschillende materialen
- Anti-vibratiemechanisme voor opvallend laag trillingsniveau
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor zaagbladen
- Exacte zaagbladgeleiding met grote steunrol op naaldlagers, aangebracht op een zeer lage stand
- Verstelbare spaanblaasinrichting, zachte aanloop
- FIXTEC – zool en hoekstanden snel instelbaar op vaste standen 0 en 45°, zonder sleutel
- Robuuste gietijzeren zool
- Op 4 standen instelbare pendelbeweging voor hogere zaagprestaties en langere standtijd van zaagbladen

NIEUW



Spanning /Capaciteit accu	28 V /3,0 Ah
Onbelast aantal slagen	2100/2800 per min
Zaagdiepte in hout/staal	135/10 mm
Verstekzagen tot	45°
Slaglengthe	26 mm
Gewicht, incl. accu	3,5 kg

Standaard toebehoren

2x3,0 Ah accu M28 BX, lader M28 C, 5 zaagbladen, glij schoen, transportkoffer

HD28 IW Art. nr. 4933 4169 20



M28 1/2" slagmoersleutel

Kenmerken

- Hoogproductieve 28 Volt Milwaukee motor met een koppel van maar liefst 440 Nm
- Robuust, lichtgewicht magnesium tandwielhuis voor maximale stabiliteit en duurzaamheid
- Variabele snelheidsschakelaar voor optimale controle en nauwkeurigheid
- 1/2" vierkant werktuigopname
- Ergonomische Softgrip voor prettiger werken
- Gepatenteerde 2-weg accu-opname voor optimale machinecontrole

NIEUW



Spanning /Capaciteit accu	28 V /3,0 Ah
Onbelast toerental	0- 1450 omw/min
Slagfrequentie	0- 2450 per min
Werktuigopname	1/2" aandrijfvierkant
Max. koppel	440 Nm
Gewicht, incl. accu	4,1 kg

Standaard toebehoren

2x3,0 Ah accu M28 BX, lader M28 C, transportkoffer

C12-28 DCR /O Art. nr. 4933 4163 45

Compactradio met MP3 aansluiting

Kenmerken

- Exclusieve AM/FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- Topkwaliteit speakers en 40 Watt versterker voor een rijk en vol geluid
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van MP3 speler en andere audioapparatuur
- Gevoed door M12, M14, M18, M28, V18 of V28 accu's of via een AC poort
- Schokbestendig ABS polymeer en stalen constructie, optimale bescherming tegen weersinvloeden en bij vallen of stoten
- Equalizer en 10 voorkeuzezenders



Volt (DC)	12- 28V
M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 accu's	
Volt (AC)	220- 240V
Afmetingen	495x 241 x 279 mm

Standaard toebehoren

Geleverd zonder accu en zonder lader

HD28 VC /O Art. nr. 4933 4046 20



M28 accu-nat- en droogzuiger

Kenmerken

- Voldoende opslagruimte voor toebehoren
- Ingebouwde ventilatiepoort
- Afwasbaar nat- en droogfilter, 99,7% hoogefficiënt filter voor opvangen van fijnstof
- Hoge zuigcapaciteit dankzij Milwaukee's 28 Volt motor
- Opbergruimte voor afzuigslang
- In een handige koffervorm voor gemakkelijk transport en opslag

Spanning /Capaciteit accu	28 V /-
Max. tankinhoud (vast/vloeibaar)	9,6/7,5 l
Slangdiameter Ø	32 mm
Slanglengthe	160 cm
Luchtstroom	21,25 l/sec.
Max. onderdruk	80 mbar
Max. koppel	85 Nm
Gewicht, incl. accu	5,4 kg
Gewicht, excl. accu	4,3 kg



Standaard toebehoren

Afwasbaar filter, afzuigslang, voegenzuigmond, brede zuigmond. Geleverd zonder accu en zonder lader