

C12 DD Art. nr. 4933 4119 60



M12 compactboorschroefmachine

Kenmerken

- Meet slechts 187 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere lastige plaatsen
- Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en duurzaamheid
- Dubbeltoerige aandrijving voor optimale boor- en schroefprestaties
- Overbelastingsbeveiliging
- 20-traps draaimomentinstelling + extra boorstand voor optimale flexibiliteit
- Ergonomische slimline Softgrip
- Ingebouwd LED-lampje voor perfecte verlichting van de werkplek
- Elektronische schakelaar met variabele toerentalregeling
- Ergonomische, lichtgewicht machine voor prettiger werken en minder belasting van gewrichten

NIEUW

Spanning / Capaciteit accu	12 V / 1,5 Ah
Onbelast toerental	0 – 400 / 0 – 1500 omw/min
Spanbereik boorhouder	S 1 – 10 mm
Max. boor Ø in staal / hout	10 / 25 mm
Max. koppel	28 Nm
Gewicht, incl. accu	1,05 kg



Standaard toebehoren

2x 12 V / 1,5 Ah Li-Ion accu, 30 min. lader, 10 mm metalen snelspanboorhouder, transportkoffer

C12 D Art. nr. 4933 4045 80



M12 compactschroevendraaier

Kenmerken

- Meet slechts 160 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere lastige plaatsen
- Volledig metalen Heavy Duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid
- 14-traps draaimomentinstelling + extra boorstand voor optimale flexibiliteit
- ¼" Hex opname voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Ergonomische slimline Softgrip
- Ingebouwd LED-lampje voor optimaal zicht op het schroefwerk
- Uiterst lichtgewicht machine van 900 gram
- Elektronische schakelaar met variabele toerentalregeling
- Laadtijd slechts 30 minuten
- Krachtige 1,5 Ah Li-Ion accu met lange werktijd en lange levensduur

Spanning / Capaciteit accu	12 V / 1,5 Ah
Onbelast toerental	0 – 500 omw/min
Werktuigopname	¼" Hex
Max. boor Ø in staal / hout	10 / 16 mm
Hout Schroeven tot	6 mm
Max. koppel (zacht / hard)	10 / 19 Nm
Gewicht, incl. accu	0,9 kg



Standaard toebehoren

2x 12 V / 1,5 Ah Li-Ion accu, 30 min. lader, transporttas

C12 ID Art. nr. 4933 4110 80



M12 compactslagschroevendraaier

Kenmerken

- Meet slechts 165 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere lastige plaatsen
- Volledig metalen Heavy Duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Speciaal slagmechanisme voor onovertroffen toerental van 2000 omwentelingen per minuut
- Slagfrequentie van maar liefst 3000 slagen per minuut voor hogere productiviteit
- ¼" Hex werktuigopname
- Ergonomische slimline Softgrip
- Ingebouwd LED-lampje

Spanning / Capaciteit accu	12 V / 1,5 Ah
Onbelast toerental	0 – 2000 omw/min
Slagfrequentie	0 – 3000 per min
Werktuigopname	¼" Hex
Max. koppel	96 Nm
Gewicht, incl. accu	1,0 kg



Standaard toebehoren

2x 12 V / 1,5 Ah Li-Ion accu, 30 min. lader, transportkoffer

C12 IW Art. nr. 4933 4119 00



M12 compactslagmoersleutel

Kenmerken

- Meet slechts 165 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere lastige plaatsen
- Volledig metalen Heavy Duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Speciaal slagmechanisme voor onovertroffen toerental van 2000 omwentelingen per minuut
- Slagfrequentie van maar liefst 3000 slagen per minuut voor hogere productiviteit
- Werktuigopname ½" aandrijfvierkant
- Ergonomische slimline Softgrip
- Ingebouwd LED-lampje voor perfecte verlichting van de werkplek
- Uiterst lichtgewicht machine van 1,0 kg
- Brandstofmeter geeft aan hoeveel werktijd er nog beschikbaar is met de accu

NIEUW

Spanning / Capaciteit accu	12 V / 1,5 Ah
Onbelast toerental	0 – 2000 omw/min
Slagfrequentie	0 – 3000 per min
Werktuigopname	½" SD
Max. koppel	136 Nm
Gewicht, incl. accu	1,0 kg



Standaard toebehoren

2x 12 V / 1,5 Ah Li-Ion accu, 30 min. lader, transportkoffer