

## C12 LTGH /O Art. nr. 4933 4169 78



### M12 snoerloos laser thermometer voor HVAC/R

#### Kenmerken

- Optische verhouding 40:1
- Hoge nauwkeurighedsmetingen
- Temperatuurbereik van -40°C tot +800°C
- Dauwpunt- en vochtmeting
- Op-maat gemaakt voor HVAC
- Ingebouwd LED-lampje voor perfecte verlichting van de werkplek
- Contrastrijke zwart/wit display
- Alarm
- Min./Max. weergave
- Gebruiksconfiguratie voor instellen van hoge en lage herhalingschecks

**NIEUW**

Temperatuurbereik	-40 °C tot +800°C
Basisnauwkeurigheid	1,5%
Stralingsvermogen	0,1 tot 1,0
Resolutie display	0,1c



#### Standaard toebehoren

Thermokoppel (type K), transportkoffer. Geleverd zonder accu's en zonder lader

## 2266-20 Art. nr. 4933 4169 71

### Laser thermometer

#### Kenmerken

- Optische verhouding 12:1
- Hoge nauwkeurighedsmetingen
- Temperatuurbereik van -40°C tot +500°C
- Geschikt voor een grote variëteit aan toepassingen
- Thermokoppel-input voor contact temperatuurmeting
- Ingebouwd toebehorenmagazijn
- Voltagedetectie en verlichting van de werkplek
- Contrastrijke zwart/wit display, gemakkelijk te lezen in alle werkomgevingen
- Alarm
- Gebruiksconfiguratie voor instellen van hoge en lage herhalingschecks

**NIEUW**

Temperatuurbereik	-40 °C tot +500°C
Basisnauwkeurigheid	1,5%
Stralingsvermogen	0,95
Resolutie display	0,1c



#### Standaard toebehoren

2 x AAA batterijen

## LM 60 Art. nr. 4933 4047 15

### Laserafstandsmeter

#### Kenmerken

- Gemakkelijk meten van lengtes, oppervlakken en volumes
- Indirecte metingen (Pythagoras)
- Rekenfuncties (optellen/afrekken)
- Afstands- en duurmelingen (Tracking)
- Minimum/Maximum functie
- 10 geheugenplaatsen, timer
- Uittrekbare aanslag voor meten op moeilijk bereikbare plaatsen
- Alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit
- Eenvoudige bediening en verlichte display
- Ergonomische Softgripdelen voor prettiger werken

Meetbereik	0,05-60 m
Meetnauwkeurigheid	+/- 1,5 mm tot 10 m
Meettijd	min. 0,03 sec
Laserdiode	635 nm
Laserklasse	2
Stof-/spatwaterbescherming	IP54
Afmetingen	114x51x27 mm
Gewicht	120 g



#### Standaard toebehoren

2 x AAA batterijen, handlus, opbergtas met gordelclip

## PowerPack C12 PP 2A Art. nr. 4933 4112 20



- C12 D compactschroevendraaier
- C12 IC digitale compactinspectiecamera
- 2 x accu C12 B (12 V / 1,5 Ah Li-Ion)
- C12 C lader (30 minuten)
- Milwaukee transportkoffer

