

PH 26 Art. nr. 4933 3874 00

26 mm SDS-plus combi-hamer

Kenmerken

- Onovertroffen prestaties door 2,9 J slagenergie en 4500 slagen per minuut
- Meest compacte slimline hamer in z'n klasse
- Laagste trillingsniveau, slechts 13,5 m/s²
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Innovatieve en gepatenteerde gewichtsreductietechnologie
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert
- Rechts-/linksregeling, Roto-Stop

Opgenomen vermogen	725 W
Max. boor Ø in beton/hout/staal	26/30/13 mm
Belast toerental	0-2500 omw/min
Belast aantal slagen	0-4500 per min
Slagenergie	2,9 J
Gewicht	2,4 kg
Vibratieniveau (tri-axiaal gemeten) bij boren/beitelen	13,5/8,5 m/s ²



Standaard toebehoren

4 m snoer, zijhandgreep met boordiepte-aanslag, transportkoffer

PFH 26 Art. nr. 4933 3874 73

26 mm SDS-plus boorhamer

Kenmerken

- Meest compacte slimline boorhamer in z'n klasse
- Onovertroffen prestaties door 2,9 J slagenergie en 4500 slagen per minuut
- Laagste trillingsniveau, slechts 13,5 m/s²
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Innovatieve en gepatenteerde gewichtsreductietechnologie
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert
- Rechts-/linksregeling voor schroeven

Opgenomen vermogen	725 W
Max. boor Ø in beton/hout/staal	26/30/13 mm
Belast toerental	0-2500 omw/min
Belast aantal slagen	0-4500 per min
Slagenergie	2,9 J
Gewicht	2,4 kg
Vibratieniveau (tri-axiaal gemeten) bij boren	13,5 m/s ²



Standaard toebehoren

4 m snoer, zijhandgreep met boordiepte-aanslag, transportkoffer

PLH 26 XE Art. nr. 4933 3926 42 PLH 26 E Art. nr. 4933 3926 26

26 mm SDS-plus combi-hamer

Kenmerken

- Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de compacte L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische Softgrip
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor werktuigen
- Robuust magnesium tandwielhuis voor optimale lagering van tandwielen en een lange levensduur
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert
- Softslagfunctie voor boren in kwetsbare materialen

Opgenomen vermogen	770 W
Max. boor Ø in beton/hout/staal	26/30/13 mm
Max. boor Ø met boorkronen	68 mm
Belast toerental	0-1050 omw/min
Belast aantal slagen	0-4500 per min
Slagenergie	3,3 J
Gewicht	3,1 kg
Vibratieniveau (tri-axiaal gemeten) bij boren/beitelen	14,5/13,0 m/s ²



Standaard toebehoren

4 m snoer, zijhandgreep, metalen diepte-aanslag, FIXTEC-adapter, 13 mm snelspanboorhouder, vet, transportkoffer

PLH 20 Art. nr. 4933 4080 70

20 mm SDS-plus boorhamer

Kenmerken

- Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de compacte L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische Softgrip
- Robuust magnesium tandwielhuis voor optimale lagering van tandwielen en een lange levensduur
- Onovertroffen boorprestaties dankzij hoog toerental
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert
- Rechts-/linksregeling
- Hamerstopfunctie
- Laagste trillingsniveau in z'n klasse, slechts 10,2 m/s²

Opgenomen vermogen	620 W
Max. boor Ø in beton/hout/staal	20/30/13 mm
Belast toerental	0-2700 omw/min
Belast aantal slagen	0-4400 per min
Slagenergie	1,7 J
Gewicht	1,9 kg
Vibratieniveau (tri-axiaal gemeten) bij boren	10,2 m/s ²



NIEUW

Standaard toebehoren

4 m snoer, zijhandgreep, boordiepte-aanslag, transportkoffer