

PD2E 24 RST Art. nr. 4933 3807 96

1200 Watt 2-toerige slagboormachine

Kenmerken

- Anti-vibratiesysteem AVS: prettiger werken door 50% minder trillingen
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis
- Veiligheidskoppeling
- Elektronische regeling van toerental en draaimoment
- Rechts-/linksregeling
- Directe bitopname
- Zachte aanloop

Opgenomen vermogen	1200 W
Boor Ø in beton / steen	22 / 24 mm
Boor Ø in staal / hout	16 / 45 mm
Statisch blokkeermoment (stand 1 / 2)	56 / 32 Nm
Onbelast toerental (stand 1 / 2)	0-1450 / 0-3400 omw/min
Spanbereik boorhouder	S 1,5 - 13 mm
Hoekmaat	32 mm
Gewicht	3,1 kg



Standaard toebehoren

4 m snoer, zijhandgreep, metalen diepte-aanslag, 13 mm metalen snelspanboorhouder, transportkoffer

PD2E 24 RS Art. nr. 4933 3804 62

1010 Watt 2-toerige slagboormachine

Kenmerken

- Anti-vibratiesysteem AVS: prettiger werken door 50% minder trillingen
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis
- Veiligheidskoppeling
- Rechts-/linksregeling
- Directe bitopname
- Zachte aanloop

Opgenomen vermogen	1010 W
Boor Ø in beton / steen	20 / 24 mm
Boor Ø in staal / hout	16 / 40 mm
Statisch blokkeermoment (stand 1 / 2)	54 / 30 Nm
Onbelast toerental (stand 1 / 2)	0-1450 / 0-3400 omw/min
Gewicht	3,0 kg



Standaard toebehoren

4 m snoer, zijhandgreep, metalen diepte-aanslag, 13 mm metalen snelspanboorhouder, transportkoffer

SB 2-35 D Art. nr. 4933 3805 07

1010 Watt 2-toerige slagboormachine

Kenmerken

- 16 mm metalen tandkransboorhouder
- Door hoog draaimoment en dubbeltoerige aandrijving ook geschikt voor werken met boorkronen
- Slagstop voor normaalboren
- Metalen tandwielhuis

Opgenomen vermogen	1010 W
Boor Ø in beton / steen	35 / 40 mm
Boor Ø in staal / hout	16 / 50 mm
Statisch blokkeermoment (stand 1 / 2)	88 / 67 Nm
Onbelast toerental (stand 1 / 2)	800 / 1800 omw/min
Spanbereik boorhouder	Z 3 - 16 mm
Hoekmaat	32 mm
Gewicht	4,2 kg



Standaard toebehoren

4 m snoer, zijhandgreep, metalen diepte-aanslag, 16 mm tandkransboorhouder

PD2E 22 RS Art. nr. 4933 3807 84

850 Watt 2-toerige slagboormachine

Kenmerken

- Slagstop voor normaalboren
- Anti-vibratiesysteem AVS: prettiger werken door 50% minder trillingen
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis
- Veiligheidskoppeling
- Elektronisch regelbaar
- Rechts-/linksregeling
- Servicedeksel voor snel verwisselen van snoer

Opgenomen vermogen	850 W
Boor Ø in beton / steen	20 / 22 mm
Boor Ø in staal / hout	13 / 40 mm
Statisch blokkeermoment (stand 1 / 2)	51 / 28 Nm
Onbelast toerental (stand 1 / 2)	0-1350 / 0-3200 omw/min
Spanbereik boorhouder	S 1,5 - 13 mm
Hoekmaat	32 mm
Gewicht	2,9 kg



Standaard toebehoren

4 m snoer, zijhandgreep, metalen diepte-aanslag, 13 mm metalen snelspanboorhouder, transportkoffer