

## PD2E 20 RS Art. nr. 4933 3807 64

### 705 Watt 2-toerige slagboormachine

#### Kenmerken

- Compacte, lichtgewicht machine
- Metalen tandwielhuis voor onovertroffen duurzaamheid
- Ergonomische Softgrip voor prettiger werken
- Elektronisch regelbaar toerental
- Rechts-/linksregeling
- Slagstop voor normaal boren

Opgenomen vermogen	705 W
Boor Ø in beton/steen	20/20 mm
Boor Ø in staal/hout	13/40 mm
Statisch blokkeermoment (stand 1/2)	50/25 Nm
Onbelast toerental (stand 1/2)	0-1350/0-3200 omw/min
Spanbereik boorhouder	S 1,5-13 mm
Hoekmaat	32 mm
Gewicht	2,7 kg



#### Standaard toebehoren

4 m snoer, zijhandgreep, metalen diepte-aanslag, 13 mm metalen snelspanboorhouder, transportkoffer

## PD 2-18/Z Art. nr. 4933 3807 73

### 700 Watt 2-toerige slagboormachine

#### Kenmerken

- Compacte, lichtgewicht machine
- Metalen tandwielhuis voor onovertroffen duurzaamheid
- Ergonomische Softgrip voor prettiger werken
- Rechts-/linksregeling
- Slagstop voor normaal boren

Opgenomen vermogen	700 W
Boor Ø in beton/steen	18/18 mm
Boor Ø in staal/hout	13/35 mm
Statisch blokkeermoment (stand 1/2)	67/34 Nm
Onbelast toerental (stand 1/2)	1350/3200 omw/min
Spanbereik boorhouder	Z 1,5-13 mm
Hoekmaat	32 mm
Gewicht	2,7 kg



#### Standaard toebehoren

4 m snoer, zijhandgreep, metalen diepte-aanslag, 13 mm tandkransboorhouder, transportkoffer

## T-TEC 201 Art. nr. 4933 3807 08

### 750 Watt 2-toerige L-vormige slagboormachine

#### Kenmerken

- Optimale hanteerbaarheid door verschillende greepmogelijkheden
- FIXTEC-technologie: uniek éénhandsnelwisselsysteem voor boren
- Hoog draaimoment door planetaire tandwielaandrijving voor boren van grote diameters en roerwerkzaamheden
- Rechts-/linksregeling
- Directe bitopname in de booras reduceert de totale lengte van de machine
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Slagstop voor normaalboren

Opgenomen vermogen	750 W
Boor Ø in beton/steen	20/22 mm
Boor Ø in staal/hout	13/40 mm
Statisch blokkeermoment (stand 1/2)	58/30 Nm
Belast toerental	0-750/0-2200 omw/min
Spanbereik boorhouder	S 1,5-13 mm
Hoekmaat	29 mm
Gewicht	2,7 kg



#### Standaard toebehoren

4 m snoer, zijhandgreep, diepte-aanslag, 13 mm metalen snelspanboorhouder, transportkoffer

## PDE 16 RP Art. nr. 4933 4092 06

### 630 Watt 1-toerige slagboormachine

#### Kenmerken

- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid en stabiliteit
- Elektronisch regelbaar toerental
- Planetaire tandwielaandrijving voor hoog draaimoment tot 59 Nm
- Slagstop voor boren in hout en staal
- Rechts-/linksregeling voor schroeven
- Ergonomische handgreep met Softgrip voor prettiger werken
- Gemakkelijk toegankelijke koolborstels

Opgenomen vermogen	630 W
Boor Ø in beton/steen	16/20 mm
Boor Ø in staal/hout	13/40 mm
Statisch blokkeermoment	59 Nm
Belast toerental	0-520 omw/min
Spanbereik boorhouder	S 1,5-13 mm
Gewicht	2,0 kg



#### Standaard toebehoren

4 m snoer, zijhandgreep met boordiepte-aanslag, 13 mm metalen snelspanboorhouder, transportkoffer