

## HDE 13 RQX Art. nr. 0302 50

### 950 Watt 1-toerige boormachine

#### Kenmerken

- Ergonomische lichtgewicht
- Softgrip op handgreep en motorhuis
- Heavy Duty metalen snelspanboorhouder
- Comfortabele 2-vinger schakelaar
- Automatische asvergrendeling
- Elektronisch regelbaar toerental
- Rechts-/linksregeling
- QUIK-LOK snoersnelwisselsysteem

Opgenomen vermogen	950 W
Boor Ø in staal/aluminium/hout	13/20/38 mm
Statisch blokkeermoment	94 Nm
Belast toerental	0-525 omw/min
Spanbereik boorhouder	S 1,5-13 mm
Boorhouderopname	1/2" x 20
Gewicht	2,0 kg



#### Standaard toebehoren

4 m QUIK-LOK snoer, zijhandgreep, 13 mm metalen snelspanboorhouder

## HDE 10 RQX Art. nr. 0202 50

### 725 Watt 1-toerige boormachine

#### Kenmerken

- Ergonomische lichtgewicht
- Softgrip op handgreep en motorhuis
- Heavy Duty metalen snelspanboorhouder
- Comfortabele 2-vinger schakelaar
- Automatische asvergrendeling
- Elektronisch regelbaar toerental
- Rechts-/linksregeling
- QUIK-LOK snoersnelwisselsysteem

Opgenomen vermogen	725 W
Boor Ø in staal/aluminium/hout	10/13/30 mm
Statisch blokkeermoment	63 Nm
Belast toerental	0-795 omw/min
Spanbereik boorhouder	S 1,0-10 mm
Boorhouderopname	1/2" x 20
Gewicht	1,9 kg



#### Standaard toebehoren

4 m QUIK-LOK snoer, zijhandgreep, 10 mm metalen snelspanboorhouder

## HDE 6 RQ Art. nr. 0101 50

### 725 Watt 1-toerige boormachine

#### Kenmerken

- Ergonomische lichtgewicht met Softgrip
- QUIK-LOK snoersnelwisselsysteem
- Metalen tandwielhuis voor exacte positionering van lagers en tandwielen

Opgenomen vermogen	725 W
Boor Ø in staal/aluminium/hout	6/8/16 mm
Statisch blokkeermoment	30 Nm
Belast toerental	0-2680 omw/min
Spanbereik boorhouder	Z 1,0-10 mm
Boorhouderopname	3/8" x 24
Gewicht	1,4 kg



#### Standaard toebehoren

4 m QUIK-LOK snoer, 10 mm tandkransboorhouder

## DE 13 RP Art. nr. 4933 4091 94

### 630 Watt 1-toerige boormachine

#### Kenmerken

- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid en stabiliteit
- Elektronisch regelbaar toerental
- Planetaire tandwiel aandrijving voor hoog draaimoment tot 59 Nm
- Rechts-/linksregeling
- Ergonomische handgreep met Softgrip voor prettiger werken
- Gemakkelijk toegankelijke koolborstels

Opgenomen vermogen	630 W
Max. boor Ø in staal	13 mm
Max. boor Ø in aluminium/hout	16/40 mm
Statisch blokkeermoment	59 Nm
Belast toerental	0-520 omw/min
Spanbereik boorhouder	S 1,5-13 mm
Gewicht	2,1 kg



#### Standaard toebehoren

4 m snoer, zijhandgreep met boordiepte-aanslag, 13 mm metalen snelspanboorhouder, transportkoffer