

IPWE 520 RQ Art. nr. 9076 50

3/4" slagmoersleutel met hoog koppel

Kenmerken

- Hoog uitgaand koppel 520 Nm
- Lichtgewicht, ergonomisch ontwerp
- Softgrip
- Variabele, elektronische toerentalregeling
- Rechts-/linksregeling
- QUIK-LOK snoersnelwisselsysteem

Standaard toebehoren

4 m QUIK-LOK snoer

Opgenomen vermogen	725 W
Aanbevolen schroefmaat	M 16 – M 24
Onbelast toerental	0 – 1700 omw/min
Slagfrequentie	1000 – 2500 per min
Max. koppel	520 Nm
Werktuigopname	3/4" SD
Gewicht	2,8 kg



IPWE 400 RQ Art. nr. 9072 50

1/2" slagmoersleutel met hoog koppel

Kenmerken

- Hoog uitgaand koppel 400 Nm
- Lichtgewicht, ergonomisch ontwerp
- Softgrip
- Variabele, elektronische toerentalregeling
- Rechts-/linksregeling
- QUIK-LOK snoersnelwisselsysteem

Standaard toebehoren

4 m QUIK-LOK snoer

Opgenomen vermogen	725 W
Aanbevolen schroefmaat	M 12 – M 20
Onbelast toerental	0 – 1700 omw/min
Slagfrequentie	1000 – 2600 per min
Max. koppel	400 Nm
Werktuigopname	1/2" SD
Gewicht	2,7 kg



TKSE 2500 Q Art. nr. 6790 50

725 Watt schroevendraaier

Kenmerken

- Ideaal voor zelfborende en zelftappende schroeven
- Metalen tandwielhuis voor hoge stabiliteit, nauwkeurige lagering en lange levensduur
- Geluidsarme koppeling
- Gemakkelijk te verwijderen neusstuk
- Softgrip
- QUIK-LOK snoersnelwisselsysteem

Standaard toebehoren

4 m QUIK-LOK snoer, zeskantdop SW 10, doppenstet 49-66-3004 (bestaande uit dop SW 6/8/10), gordelhaak

Opgenomen vermogen	725 W
Zelftappende schroeven	6,5 mm
Houtschroeven	6 mm
Onbelast toerental	0 – 2500 omw/min
Max. statisch blokkeermoment	25 Nm
Bitopname	1/4"
Gewicht	1,4 kg



DWSE 4000 Q Art. nr. 6743 50

725 Watt schroevendraaier voor gipsplaattoepassingen

Kenmerken

- Metalen tandwielhuis voor hoge stabiliteit, nauwkeurige lagering en lange levensduur
- Geluidsarme koppeling
- Gemakkelijk te verwijderen neusstuk
- Softgrip
- QUIK-LOK snoersnelwisselsysteem

Standaard toebehoren

4 m QUIK-LOK snoer, bithouder, bit PH 2, gordelhaak

Opgenomen vermogen	725 W
Gipsplaat Schroeven	4,8 mm
Onbelast toerental	0 – 4000 omw/min
Max. statisch blokkeermoment	20 Nm
Bitopname	1/4"
Gewicht	1,3 kg

