

AGV 16-180 XC/DMS Art. nr. 4933 4073 35

1520 Watt/180 mm haakse slijpmachine

Kenmerken

- ProTector motor – epoxyhars ommantelde stator en Heavy Duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst snelle materiaalverwijdering
- Constant toerental
- Toerentalbegrenzing, zachte aanloop
- Thermische overbelastingsbeveiliging
- Aantrekkelijk alternatief voor zwaardere 2-hand slijpmachines, vooral voor legio afbraam- en doorslijptoeepassingen
- FIXTEC: slijpschijven razendsnel verwisselen, zonder sleutel
- Auto-Balancer: compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- Dodemansknop

Standaard toebehoren

4 m snoer, beschermkap, zijhandgreep, FIXTEC-spanmoer, Auto-Balancer, dodemansknop



Opgenomen vermogen	1520 W
Schijfdiameter Ø	180 mm
Onbelast toerental	7600 omw/min
Asaansluiting	M 14
Max. doorslijpdiepte	58 mm
Gewicht	2,9 kg

AG 16-150 XC/DMS Art. nr. 4933 4072 95

1520 Watt/150 mm haakse slijpmachine

Kenmerken

- ProTector motor – epoxyhars ommantelde stator en Heavy Duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Constant-elektronica voor constant toerental onder belasting
- Thermische overbelastingsbeveiliging
- FIXTEC: slijpschijven razendsnel verwisselen, zonder sleutel
- Snelverstelling beschermkap
- Zachte aanloop
- Dodemansknop

Standaard toebehoren

4 m snoer, beschermkap, zijhandgreep, flens, FIXTEC-spanmoer, dodemansknop



Opgenomen vermogen	1520 W
Schijfdiameter Ø	150 mm
Onbelast toerental	9500 omw/min
Asaansluiting	M 14
Max. doorslijpdiepte	45 mm
Gewicht	2,7 kg

AG 16-125 INOX Art. nr. 4933 4073 45

1520 Watt/125 mm haakse slijpmachine

Kenmerken

- ProTector motor – epoxyhars ommantelde stator en Heavy Duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Ideaal toerental (7600 omw/min) voor lamellenslijpschijven
- Variabele, elektronische toerentalregeling
- FIXTEC: slijpschijven razendsnel verwisselen, zonder sleutel
- Ideaal voor metaalbewerking
- Toerentalbegrenzing
- Zachte aanloop
- Thermische overbelastingsbeveiliging

Standaard toebehoren

4 m snoer, beschermkap, zijhandgreep, flens, FIXTEC-spanmoer, lamellenslijpschijf



Opgenomen vermogen	1520 W
Schijfdiameter Ø	125 mm
Onbelast toerental	2000 – 7600 omw/min
Asaansluiting	M 14
Max. doorslijpdiepte	33 mm
Gewicht	2,5 kg

AGV 16-125 XC Art. nr. 4933 4073 25

1520 Watt/125 mm haakse slijpmachine

Kenmerken

- ProTector motor – epoxyhars ommantelde stator en Heavy Duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Constant-elektronica voor constant toerental onder belasting
- Thermische overbelastingsbeveiliging
- Zachte aanloop
- Toerentalbegrenzing
- FIXTEC: slijpschijven razendsnel verwisselen, zonder sleutel
- Snelverstelling beschermkap
- Auto-Balancer: compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen

Standaard toebehoren

4 m snoer, beschermkap, zijhandgreep, flens, FIXTEC-spanmoer, Auto-Balancer



Opgenomen vermogen	1520 W
Schijfdiameter Ø	125 mm
Onbelast toerental	11000 omw/min
Asaansluiting	M 14
Max. doorslijpdiepte	33 mm
Gewicht	2,6 kg