

AG 9-125 XC Art. nr. 4933 4032 00

850 Watt/125 mm haakse slijpmachine

Kenmerken

- ProTector motor – epoxyhars ommantelde stator en Heavy Duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Constant-elektronica voor constant toerental, zelfs onder belasting
- Zachte aanloop
- Overbelastingsbeveiliging
- Toerentalbegrenzing
- Onderspanningsrelais
- FIXTEC: slijpschijven razendsnel verwisselen, zonder sleutel

Standaard toebehoren

4 m snoer, beschermkap, zijhandgreep, flens, FIXTEC-spanmoer



Opgenomen vermogen	850 W
Schijfdiameter Ø	125 mm
Onbelast toerental	10000 omw/min
Asaansluiting	M 14
Max. doorslijpdiepte	33,4 mm
Gewicht	1,8 kg

AG 9-125 XE

- Als AG 9-125 XC, echter met elektronisch regelbaar toerental (2700–10000 omw/min)

Art. nr. 4933 4032 06

AG 8-125 Art. nr. 4933 4032 35

750 Watt/125 mm haakse slijpmachine

Kenmerken

- ProTector motor – epoxyhars ommantelde stator en Heavy Duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Snelverstelling beschermkap
- Platte tandwielkop voor goed zicht op het slijpwerk en geoptimaliseerde doorslijpdiepte
- Tandwielkop 90° roteerbaar

Standaard toebehoren

4 m snoer, beschermkap, zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel



Opgenomen vermogen	750 W
Schijfdiameter Ø	125 mm
Onbelast toerental	10000 omw/min
Max. doorslijpdiepte	33,4 mm
Asaansluiting	M 14
Gewicht	1,8 kg

AG 8-115

- Als AG 8-125, met 115 mm schijfdiameter

Art. nr. 4933 4032 40

AG 7-125 Art. nr. 4933 4162 20

750 Watt/125 mm haakse slijpmachine

Kenmerken

- Lichtgewicht en smal ontwerp voor prettige hanteerbaarheid
- Snelverstelling beschermkap
- 4 meter Heavy Duty snoer voor beste bescherming op de werkplaats

Standaard toebehoren

4 m snoer, beschermkap, zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel



NIEUW

Opgenomen vermogen	750 W
Schijfdiameter Ø	125 mm
Onbelast toerental	10000 omw/min
Max. doorslijpdiepte	32 mm
Asaansluiting	M 14
Gewicht	2,0 kg

AG 7-115

- Als AG 7-125, met 115 mm schijfdiameter

Art. nr. 4933 4162 10

DGL 30 E Art. nr. 4933 3851 20

600 Watt elektronische 2-hand freesmachine

Kenmerken

- Verlengde as, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- Metalen tandwielhuis met nauwkeurige, dubbele aslagering
- Ergo-schakelaar
- Prettig hanteerbaar door het geringe gewicht van slechts 1,9 kg

Standaard toebehoren

4 m snoer, sleutel SW 17/SW 15, 6 mm spantang



Opgenomen vermogen	600 W
Spantang	6 mm
Onbelast toerental	10000–30000 omw/min
Max. slijpsteen (bij 80 m/sec)	40 mm
Max. slijpstift (bij 45 m/sec)	20 mm
Gewicht	1,9 kg