

PRS 125 E Art. nr. 4933 3911 90

200 Watt/125 mm excentrische schuurmachine

Kenmerken

- Ideaal voor perfecte finishing en snelle materiaalverwijdering van zowel vlakke als gebogen oppervlakken
- Uitstekende stofafzuiging via zool en zijkanalen
- Elektronisch regelbaar voor materiaalgericht schuren
- Klittenbandhechting voor schuurpapier

Opgenomen vermogen	200 W
Onbelast toerental	7000–13000 omw/min
Aantal schuurbewegingen	14000–26000 per min
Schuurkring Ø	2,0 mm
Zoolmaat	Ø 125 mm
Gewicht	1,3 kg

Standaard toebehoren

4 m snoer, set schuurpapier, stofzak



POS 13 Art. nr. 4933 3911 75

200 Watt 1-hand palmschuurmachine

Kenmerken

- Schuurkring Ø 2 mm, ideaal voor fijnschuren en langs randen werken
- Geïntegreerde stofafzuiging in stofzak
- Professionele aluminium zool
- DUO-bevestigingssysteem voor alle soorten schuurpapier (klittenband- en klemsluiting)

Opgenomen vermogen	200 W
Onbelast toerental	13000 omw/min
Aantal schuurbewegingen	26000 per min
Schuurkring Ø	2,0 mm
Zoolmaat	80x130 mm
Maat schuurpapier (klittenband)	80x133 mm
Maat schuurpapier (klemmen)	80x166 mm
Gewicht	1,25 kg

Standaard toebehoren

4 m snoer, set schuurpapier, stofzak



PDS 13

- Tevens leverbaar als deltaschuurmachine, maat schuurpapier 100x147 mm

Art. nr. 4933 3911 85

OFSE 1000 Art. nr. 4933 3789 25

1010 Watt bovenfreesmachine

Kenmerken

- 3-traps revolverdiepte-aanslag en fijninstelling
- Asvergrendeling
- Spaanblaasinrichting
- Aansluiting voor afzuigstelsel (extra toebehoren)
- Stabiele 2-koloms geleiding
- Constant toerental
- Zachte aanloop

Opgenomen vermogen	1010 W
Freeskorfslag	50 mm
Freesdiepte	0–50 mm
Werkuigopname	6/8/1/4" mm
Onbelast toerental	8000–25000 omw/min
Max. profielfrees Ø	36 mm
Max. cilinderfrees Ø	30 mm
Gewicht	2,9 kg

Standaard toebehoren

4 m snoer, 8 mm spantang, sleutel, parallelgeleider



PJ 710 Art. nr. 4933 3788 75

710 Watt lamellenfreesmachine

Kenmerken

- Robuuste constructie
- Asvergrendeling om freesbladen gemakkelijk te verwisselen
- ERGO-schakelaar
- 6-tandig freesblad
- Freesdiepte-instelling op 6 standen
- Variabele, exacte hoekinstelling met 3 vaste standen (22,5°, 45°, 67,5°)
- Duidelijke referentiemarkeringen en schaalverdelingen
- 2-koloms geleiding
- Anti-sliplaaag op basisplaat

Opgenomen vermogen	710 W
Max. freesdiepte	19 mm
Onbelast toerental	10000 omw/min
Frees Ø	100 mm
Gewicht	2,9 kg

Standaard toebehoren

4 m snoer, papieren stofzak, sleutel, stofzakadapter, 6-tandig freesblad, transportkoffer

