



TransTig 2600 DC - 2600 DC Cel - 3000 DC

Art.Nummer	Omschrijving	St/Verp
LAS0020005548	TransTig 2600 DC	
LAS0020005547	TransTig 2600 DC CEL	
LAS0020005549	TransTig 3000 DC	1
Aansluitspanning: 400 V, 50/60 Hz, 3 fase Netspanningstolerantie: + 15 / - 20 % Netafzekering: 16 A traag Regelgebied: 2600 DC: 3 - 260 A 3000 DC: 3-300 Amp Sec. vermogen: 260 A 60% i.d. 10 min 40°C 260 A 100% i.d. 10min 25°C Open spanning: 83 V DC Beschermingsklasse: IP 23 Afmetingen (L x B x H): 625 x 250 x 480 mm Gewicht: 28 kg De machine is standaard uitgerust met : - primaire kabel 5m, 4G4mm², incl. stekker 16A 5p CEE - draagriem Accessoires:		
LAS0020005608	2-wielig onderstel incl. gasflessenrek model Easy	
LAS0020005609	4-wielig onderstel incl. gasflessenrek model Allround	
LAS0020021448	Waterkoeling FK 2601	
LAS0020005556	Massakabel 5m 50mm ² compleet	
LAS0020005560	Laskabel 5m 50mm ² compleet	
LAS0020005564	Ontspanner menggas	
TIG toortsen gasgekoeld:		
LAS0050000154	Tigtoorts luchtgekoeld type 26 / 4 m	
LAS0050000155	Tigtoorts luchtgekoeld type 26 / 8 m	
	Tigtoorts luchtgekoeld type 26 / 4 m Up/Down	
LAS0020005571	Tigtoorts luchtgekoeld type 26 / 8 m Up/Down	
TIG toortsen watergekoeld:		
LAS0050000152	Tigtoorts luchtgekoeld type 18 / 4 m	
LAS0050000153	Tigtoorts luchtgekoeld type 18 / 8 m	
	Tigtoorts luchtgekoeld type 18 / 4 m Up/Down	
LAS0020005568	Tigtoorts luchtgekoeld type 18 / 8 m Up/Down	

Patrick Vlaminck

T: 0472 / 999 730

F: 051 / 620 365

info@geronlas.be

www.geronlas.be

