



VarioSynergic 3400(2) G/W - 4000(2) G/W - 5000(2) G/W

Art.Nummer	Omschrijving	St/Verp
LAS0070005638	VarioSynergic 3400 G/W	
LAS0070005632	VarioSynergic 3400-2 G/W	
LAS0070007366	VarioSynergic 4000 G/W	
LAS0070005633	VarioSynergic 4000-2 G/W	
LAS0070005640	VarioSynergic 5000 W	
LAS0070005634	VarioSynergic 5000-2 W	
Aansluitspanning: 230/400Volt, 50/60 Hz, 3 fase Netafzekering: 3400: 20 Amp. Traag 4000 - 5000: 35 Amp traag Regelgebied 3400: 30 - 350 Amp. Regelgebied 4000: 30 - 400 Amp. Regelgebied 5000: 30 - 500 Amp. Afmetingen (L x B x H): 890 x 460 x 945 mm Gewicht (stroombron): 139 kg - 148 kg - 156 kg <u>De machine VarioSynergic 3400 G/W is standaard uitgerust met:</u> - Primaire aansluitkabel à 5 meter, 4 x 6 mm², inclusief primaire steker, 32 Amp., 5p CEE - 4-wielig onderstel - Gasflessenrek - Ingebouwde draadaanvoerunit (4-rols) - Adaptor K 300 spoel - Programmer <u>De machine VarioSynergic 3400-2 & 4000-2 G/W is extra uitgerust met:</u> - Draadaanvoerunit model VR 3000 / 4R - Tussenpakket 1,2 meter G <u>Accessoires voor VarioSynergic 3400 - 4000 G/W:</u>		
LAS0020005556	Massakabel 5m 50mm ²	
LAS0020005564	Ontspanner menggas	
LAS0050021443	Laspistool MB 36 / 3m (of 4m)	
Extra accessoires voor luchtgekoeld VarioSynergic 3400-2 & 4000 G/W		
LAS0070005682	Tussenpakket à 10 meter G	
LAS0070005698	Onderstel t.b.v. draadaanvoerunit	
Optie watergekoeld voor VarioSynergic 3400 - 4000 G/W:		
LAS0070005702	waterkoelunit FK 3000 R	
LAS0050008056	Lastoorts 501 / 3m (of 4m)	
Extra optie's watergekoeld voor VarioSynergic 3400-2 G/W:		
LAS0070005683	Tussenpakket 1,2 meter W	
LAS0070005684	Tussenpakket 10 meter W	
LAS0070005698	Onderstel t.b.v. draadaanvoerunit	