



C14 PD Art. nr. 4933 4169 60 (3,0 Ah) **C14 PD** Art. nr. 4933 4169 70 (1,5 Ah)



M14 compactslagboormachine

Kenmerken

- Meet slechts 215 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere lastige plaatsen
- Milwaukee 4-polige motor voor een koppel van maar liefst 45 Nm
- Dubbeltoerig voor optimale boor- en schroefprestaties (0–450/0–1600 omw/min)
- 23-traps draaimomentinstelling + extra boorstand voor maximale flexibiliteit
- Gepatenteerde Milwaukee elektronica in zowel machine als accu voor revolutionaire duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange levensduur
- Ingebouwd LED-lampje voor perfecte verlichting van de werkplek
- Overbelastingsbeveiliging
- Brandstofmeter – geeft aan hoeveel werktijd er nog beschikbaar is met de accu

NIEUW



Spanning/Capaciteit accu	14,4V/3,0 Ah
Onbelast toerental (stand 1/2)	0–450/0–1600 omw/min
Max. boor Ø in staal/hout	13/35 mm
Max. boor Ø in steen	13 mm
Slagfrequentie	0–27200 per min
Max. koppel	45 Nm
Gewicht, incl. accu	2,1 kg

Standaard toebehoren

2 x 14,4 V/3,0 Ah Li-Ion accu, 60 min. lader, 13 mm metalen snelspanboorhouder, riemclip, transportkoffer

C14 DD Art. nr. 4933 4169 80 (3,0 Ah) **C14 DD** Art. nr. 4933 4169 90 (1,5 Ah)



M14 compactboorschroefmachine

Kenmerken

- Meet slechts 201 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere lastige plaatsen
- Milwaukee 4-polige motor voor een koppel van maar liefst 45 Nm
- Dubbeltoerig voor optimale boor- en schroefprestaties (0–450/0–1600 omw/min)
- 23-traps draaimomentinstelling + extra boorstand voor maximale flexibiliteit
- Gepatenteerde Milwaukee elektronica in zowel machine als accu voor revolutionaire duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange levensduur
- Ingebouwd LED-lampje voor perfecte verlichting van de werkplek
- Overbelastingsbeveiliging
- Brandstofmeter – geeft aan hoeveel werktijd er nog beschikbaar is met de accu

NIEUW



Spanning/Capaciteit accu	14,4V/3,0 Ah
Onbelast toerental (stand 1/2)	0–450/0–1600 omw/min
Max. boor Ø in staal/hout	13/35 mm
Max. koppel	45 Nm
Gewicht, incl. accu	1,9 kg

Standaard toebehoren

2 x 14,4 V/3,0 Ah Li-Ion accu, 60 min. lader, riemclip, transportkoffer