

C12 PP /O Art. nr. 4933 4165 60



M12 compactlader

Kenmerken

- Handige power port voor mobiele apparatuur
- 12 V DC & USB poorten, geschikt voor een grote variëteit aan laadsnoeren
- Laadconditie LED toont de actuele laadstand van de aangesloten apparatuur
- Overbelastingsbeveiliging voor optimale bescherming van zowel lader als accu tegen overmatige belasting

NIEUW



| | |
|------------|------------------|
| Volt (DC) | 12 V |
| Afmetingen | 125 x 53 x 58 mm |

Standaard toebehoren

Geleverd zonder accu en zonder lader

C12 JSR /O Art. nr. 4933 4163 65



M12 compactradio met MP3 aansluiting

Kenmerken

- Geavanceerde tuner voor optimale ontvangst en helderheid
- Weerbestendig compartiment voor MP3 speler
- Werkt zowel op netvoeding als op M12 accu
- Werkduur 8 uur per accu-lading
- Weerbestendige aluminium speakers voor een rijk en vol geluid
- Digitale display tuner voor nauwkeurige signaalselectie
- Muteknop voor direct uitschakelen van het volume
- Gewicht slechts 1,8 kg

NIEUW



| | |
|------------------------|--------------------|
| Volt (DC) | 12 V |
| Volt (AC) | 220 – 240 V |
| Afmetingen | 267 x 102 x 178 mm |
| Gewicht (alléén radio) | 1,8 kg |

Standaard toebehoren

220–240 V adapter, 3,5 plug voor aansluiting van bijvoorbeeld iPods, geleverd zonder accu en zonder lader

C12-28 DCR /O Art. nr. 4933 4163 45

Compactradio met MP3 aansluiting

Kenmerken

- Exclusieve AM/FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- Topkwaliteit speakers en 40 Watt versterker voor een rijk en vol geluid
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van MP3 speler en andere audioapparatuur
- Gevoed door M12, M14, M18, M28, V18 of V28 accu's of via een AC poort
- Schokbestendig ABS polymeer en stalen constructie, optimale bescherming tegen weersinvloeden en bij vallen of stoten
- Equalizer en 10 voorkeuzezenders



| | |
|--|--------------------|
| Volt (DC) | 12 - 28 V |
| M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 accu's | |
| Volt (AC) | 220 - 240 V |
| Afmetingen | 495 x 241 x 279 mm |

Standaard toebehoren

Geleverd zonder accu en zonder lader

C12 LTGE /O Art. nr. 4933 4169 77



M12 snoerloos laser thermometer

Kenmerken

- Optische verhouding 40:1
- Hoge nauwkeurigheidsmetingen
- Temperatuurbereik van –40°C tot +800°C
- Eenvoudige bediening
- Op-maat gemaakt voor elektriciens
- Ingebouwd LED-lampje voor perfecte verlichting van de werkplek
- Contrastrijke zwart/wit display
- Alarm
- Min./Max. weergave
- Gebruiksconfiguratie voor instellen van hoge en lage herhalingschecks

NIEUW



| | |
|---------------------|--------------------|
| Temperatuurbereik | –40 °C tot +800 °C |
| Basisnauwkeurigheid | 1,5% |
| Stralingsvermogen | 0,1 tot 1,0 |
| Resolutie display | 0,1c |

Standaard toebehoren

Thermokoppel (type K), transportkoffer. Geleverd zonder accu's en zonder lader