

## Kango 500 S Art. nr. 4933 3982 20

### 5 kg SDS-max breekhamer

#### Kenmerken

- Anti-vibratiesysteem AVS en Softgrip op voor- en achtergreep
- Softslagfunctie – reduceert de slagenergie voor hakken in kwetsbare materialen
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start
- Constantelektronica voor uniforme toerentallen, zelfs onder belasting
- Lange bedieningsschakelaar voor perfecte hanteerbaarheid, zelfs met werkhandschoenen
- Servicelampje, waarschuwt tijdig dat koolborstels aan vervanging toe zijn
- Spadegreep, ideaal gevormd voor hakwerk, volledig instelbaar voor maximaal bedieningscomfort
- Variolock – beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek

#### Standaard toebehoren

6 m snoer, zijhandgreep, puntbeitel, vet, transportkoffer



Opgenomen vermogen	1300 W
Slagenergie	14 J
Belast aantal slagen	2840 per min
Belast aantal slagen softslag	2200 per min
Werktuigopname	SDS-max
Gewicht	6,3 kg
Vibratieniveau (tri-axiaal gemeten) bij hakken	11,5 m/s <sup>2</sup>

## PLH 30 XE Art. nr. 4933 4000 82

### 30 mm SDS-plus combi-hamer

#### Kenmerken

- Robuuste, duurzame machine met uitstekende boorprestaties in beton dankzij motor met hoog koppel, optimale tandwieloverbrenging en hoge slagenergie
- Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de compacte L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische Softgrip
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor werktuigen
- Robuust magnesium tandwielhuis voor optimale lagering van tandwielen en een lange levensduur
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert

#### Standaard toebehoren

4 m snoer, zijhandgreep, metalen diepte-aanslag, FIXTEC-adapter, 13 mm snelspanboorhouder, platte beitel, SDS-plus boren (10/12/14/16 mm), vet, transportkoffer



Opgenomen vermogen	750 W
Max. boor Ø in beton/hout/staal	30/40/16 mm
Max. boor Ø met boorkronen	82 mm
Belast toerental	0–740 omw/min
Belast aantal slagen	0–4200 per min
Slagenergie	3,4 J
Gewicht	3,6 kg
Vibratieniveau (tri-axiaal gemeten) bij boren/beitelen	20,0/13,5 m/s <sup>2</sup>

## PLH 30 E Art. nr. 4933 4000 99

### 30 mm SDS-plus combi-hamer

#### Kenmerken

- Robuuste, duurzame machine met uitstekende boorprestaties in beton dankzij motor met hoog koppel, optimale tandwieloverbrenging en hoge slagenergie
- Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de compacte L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische Softgrip
- Robuust magnesium tandwielhuis voor optimale lagering van tandwielen en een lange levensduur
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert

#### Standaard toebehoren

4 m snoer, zijhandgreep, metalen diepte-aanslag, vet, transportkoffer



Opgenomen vermogen	750 W
Max. boor Ø in beton/hout/staal	30/40/16 mm
Max. boor Ø met boorkronen	82 mm
Belast toerental	0–740 omw/min
Belast aantal slagen	0–4200 per min
Slagenergie	3,4 J
Gewicht	3,4 kg
Vibratieniveau (tri-axiaal gemeten) bij boren/beitelen	20,0/13,5 m/s <sup>2</sup>

## PLH 32 XE Art. nr. 4933 4000 69

### 32 mm SDS-plus combi-hamer

#### Kenmerken

- Robuuste, duurzame machine met uitstekende boorprestaties in beton dankzij motor met hoog koppel, optimale tandwieloverbrenging en hoge slagenergie
- Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de compacte L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische Softgrip
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor werktuigen
- Robuust magnesium tandwielhuis voor optimale lagering van tandwielen en lange levensduur
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert

#### Standaard toebehoren

4 m snoer, zijhandgreep, metalen diepte-aanslag, FIXTEC-adapter, 13 mm snelspanboorhouder, vet, transportkoffer



Opgenomen vermogen	900 W
Max. boor Ø in beton/hout/staal	32/40/16 mm
Max. boor Ø met boorkronen	82 mm
Belast toerental	0–800 omw/min
Belast aantal slagen	0–4500 per min
Slagenergie	3,8 J
Gewicht	3,6 kg
Vibratieniveau (tri-axiaal gemeten) bij boren/beitelen	22,0/15,5 m/s <sup>2</sup>