

PDE 13 RX Art. nr. 4933 4092 00

630 Watt 1-toerige slagboormachine

Kenmerken

- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid en stabiliteit
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor werktuigen
- Elektronisch regelbaar toerental
- Slagstop voor boren in hout en staal
- Rechts-/linksregeling voor schroeven
- Ergonomische handgreep met Softgrip voor prettiger werken
- Gemakkelijk toegankelijke koolborstels

Opgenomen vermogen	630 W
Boor Ø in beton/steen	15/18 mm
Boor Ø in staal/hout	13/30 mm
Statisch blokkeermoment	21 Nm
Belast toerental	0-1500 omw/min
Spanbereik boorhouder	S 1,5-13 mm
Gewicht	1,8 kg



Standaard toebehoren

4 m snoer, zijhandgreep met boordiepte-aanslag, 13 mm metalen snelspanboorhouder, transportkoffer

B2E 16 RLD Art. nr. 4933 3804 82

900 Watt 2-toerige boormachine

Kenmerken

- Metalen tandwielhuis voor onovertroffen duurzaamheid
- Hoog draaimoment en dubbeltoerige aandrijving voor de meest intensieve toepassingen
- Elektronisch regelbaar toerental
- 16 mm metalen tandkransboorhouder
- Rechts-/linksregeling

Opgenomen vermogen	900 W
Boor Ø in staal/aluminium/hout	16/20/40 mm
Statisch blokkeermoment (stand 1/2)	88/58 Nm
Belast toerental (stand 1)	100-450 omw/min
Belast toerental (stand 2)	300-1000 omw/min
Spanbereik boorhouder	Z 3-16 mm
Boorhouderopname	M 18x2,5
Spanhals	57 mm
Gewicht	4,2 kg



Standaard toebehoren

4 m snoer, extra lange zijhandgreep, metalen diepte-aanslag, 16 mm tandkransboorhouder

HD2E 13 R Art. nr. 4933 3901 86

705 Watt 1-toerige boormachine

Kenmerken

- Dubbeltoerige aandrijving
- Ergonomische Softgrip voor prettiger werken
- Elektronisch regelbaar toerental via geïntegreerd stelwiel in de schakelaar
- Metalen tandwielhuis
- Rechts-/linksregeling

Opgenomen vermogen	705 W
Boor Ø in staal/aluminium/hout	13/16/40 mm
Statisch blokkeermoment (stand 1/2)	60/35 Nm
Belast toerental (stand 1)	0-730 omw/min
Belast toerental (stand 2)	0-1540 omw/min
Spanbereik boorhouder	S 1,5-13 mm
Gewicht	2,7 kg



Standaard toebehoren

4 m snoer, zijhandgreep, 13 mm metalen snelspanboorhouder

HDE 13 RQD Art. nr. 1107 50

825 Watt 1-toerige boormachine

Kenmerken

- Elektronisch regelbaar toerental
- Rechts-/linksregeling
- QUIK-LOK snoersnelwisselsysteem



Tevens leverbaar haakse boorkop
Artikelnr. 48 06 2871

Opgenomen vermogen	825 W
Boor Ø in staal/aluminium/hout	13/20/38 mm
Statisch blokkeermoment	101 Nm
Belast toerental	0-355 omw/min
Spanbereik boorhouder	Z 1,5-13 mm
Boorhouderopname	½"x 20
Spanhals	46 mm
Gewicht	3,2 kg



Standaard toebehoren

4 m QUIK-LOK snoer, zijhandgreep, 13 mm tandkransboorhouder