

## DE 10 RX Art. nr. 4933 4092 11

### 630 Watt 1-toerige boormachine

#### Kenmerken

- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid en stabiliteit
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor werktuigen
- Elektronisch regelbaar toerental
- Rechts-/linksregeling
- Ergonomische handgreep met Softgrip voor prettiger werken
- Gemakkelijk toegankelijke koolborstels

Opgenomen vermogen	630 W
Max. boor Ø in staal	10 mm
Max. boor Ø in aluminium/hout	13/30 mm
Statisch blokkeermoment	21 Nm
Belast toerental	0 – 1500 omw/min
Spanbereik boorhouder	S 1,0 – 10 mm
Gewicht	1,6 kg



#### Standaard toebehoren

4 m snoer, 10 mm metalen snelspanboorhouder

## MD 38 Compact Art. nr. 4270 50

### Magnetische boorstandaard

#### Kenmerken

- Hoge magneetkracht
- Gemakkelijk te bedienen schakelpaneel
- Hendel kan aan zowel de linker- als rechterzijde worden gemonteerd
- Geïntegreerde veiligheidsband

Max. boorcapaciteit (met freeskronen)	38 mm
Max. boordiepte (met freeskronen)	50 mm
Max. boorcapaciteit (met spiraalboren)	13 mm
Motorvermogen	1050 W
Statisch blokkeermoment	100 Nm
Magneetkracht	10400 N
Onbelast toerental	450 omw/min
Belast toerental	320 omw/min
Gewicht	12,0 kg



#### Standaard toebehoren

Standaard 19 mm freesdoorn, veiligheidsband, sleutels

## MDE 42 Art. nr. 4933 3808 32

### Magnetische boorstandaard

#### Kenmerken

- 1200 Watt motorvermogen, overgebracht via drie reduceeraandrijvingen, levert de kracht om een gat van 42 mm door 50 mm dik staal te boren
- Hoge magneetkracht, volgens de laatste ontwikkelingen in de elektronica, biedt optimale bediening en voldoet tevens aan alle veiligheidseisen

Max. boorcapaciteit (met freeskronen)	42 mm
Max. boordiepte (met freeskronen)	50 mm
Max. boorcapaciteit (met spiraalboren)	16 mm
Motorvermogen	1200 W
Statisch blokkeermoment	85 Nm
Magneetkracht	10000 N
Onbelast toerental	300 – 640 omw/min
Belast toerental	170 – 330 omw/min
Gewicht	11,5 kg



#### Standaard toebehoren

Instelbare beschermkap, veiligheidsketting met haak, snijolie, sleutels, transportkoffer

## MD 4-85 Art. nr. 4933 3808 50

### Magnetische boorstandaard

#### Kenmerken

- Hoge nauwkeurigheid door conusopname (morse-conus 3) en gemakkelijk aan te passen om kernboren direct dan wel via een boorhoudersysteem te plaatsen
- Krachtige magneetvoet oefent een kracht uit van twee ton, waardoor veiligheid en stabiliteit zijn verzekerd
- Elektronisch schakelpaneel voor gemakkelijk toegankelijke bediening

Max. boorcapaciteit (met freeskronen)	85 mm
Max. boordiepte (met freeskronen)	50 mm
Max. boorcapaciteit (met spiraalboren)	32 mm
Motorvermogen	1050 W
Statisch blokkeermoment	> 200 Nm
Magneetkracht	18000 N
Onbelast toerental	220/260/350/420 omw/min
Belast toerental	115/160/190/260 omw/min
Gewicht	28,0 kg



#### Standaard toebehoren

Instelbare beschermkap, veiligheidsketting met haak, snijolie, sleutels, transportkoffer