

DCM 2-350 C Art. nr. 400 44

Diamantboormotor

Kenmerken

- 3-voudige tandwielvertraging
- Interne slijpkoppeling
- Zachte aanloop
- Overbelastingsbeveiliging
- Aardlekschakelaar
- Ingebouwde wateraansluiting
- Dubbelgemonteerde schakelkast

Motorvermogen	2800 W
Toerental laag/hog	300 / 600 omw/min
Ø boorcapaciteit laag	178 – 356 mm
Ø boorcapaciteit hoog	102 – 178 mm
Asaansluiting	1¼" – 7
Gewicht	9,0 kg



Standaard toebehoren

Steeksleutel, zeskantsleutels, schakelkast met ophangbeugel

DR 350 T Art. nr. 4933 4006 00

Diamantboorstandaard met DCM 2-350 C

Kenmerken

- Nauwkeurige hoekverstelling tot 45°
- Extra brede vertanding voor minder slijtage
- Motorslede met snelmontagesysteem
- Hefboom met binnenzeskant
- Vertikale en horizontale waterpas
- Aluminium voetplaat en kolom
- Gradenverdeling
- Glijblokinstelling
- Kolomsteun
- Boorcentreerpen
- Handige transportgreep en -wielen

Max. boorcapaciteit met DCM 2-350 C	350 mm
Max. boordiepte met DCM 2-350 C	610 mm
Hoogte	1042 mm
Afmetingen voetplaat	391 x 523 mm
Gewicht	19,5 kg



Standaard toebehoren

Motorslede met snelmontagesysteem, 3/16" inbussleutel, 6 mm inbussleutel, 17 x 19 mm / 30 mm steeksleutel, M 8 x 25 mm bouten (4 stuks), hefboom, centreerpen

DCM 2-250 C Art. nr. 409 64

Diamantboormotor

Kenmerken

- 3-voudige tandwielvertraging
- Interne slijpkoppeling
- Zachte aanloop
- Overbelastingsbeveiliging
- Aardlekschakelaar
- Ingebouwde wateraansluiting
- Dubbelgemonteerde schakelkast

Motorvermogen	2800 W
Toerental laag/hog	450 / 900 omw/min
Ø boorcapaciteit laag	152 – 254
Ø boorcapaciteit hoog	51 – 152 mm
Asaansluiting	1¼" – 7
Gewicht	9,0 kg



Standaard toebehoren

Steeksleutel, zeskantsleutels, schakelkast met ophangbeugel

DR 250 TV Art. nr. 4933 4005 90

Diamantboorstandaard met DCM 2-250 C

Kenmerken

- Geïntegreerde vacuümaansluiting
- Nauwkeurige hoekverstelling tot 45°
- Extra brede vertanding voor minder slijtage
- Motorslede met snelmontagesysteem
- Hefboom met binnenzeskant
- Vertikale en horizontale waterpas
- Aluminium voetplaat en kolom
- Gradenverdeling, glijblokinstelling
- Kolomsteun
- Boorcentreerpen
- Handige transportgreep en -wielen

Max. boorcapaciteit met DCM 2-250 C	250 mm
Max. boordiepte met DCM 2-250 C	520 mm
Hoogte	834 mm
Afmetingen voetplaat	276 x 467 mm
Gewicht	10,0 kg



Standaard toebehoren

Motorslede met snelmontagesysteem, 3/16" / 6 mm inbussleutel, 17 x 19 mm steeksleutel, M 8 x 25 mm bouten (4 stuks), hefboom, centreerpen, rubberen vacuümring