

DGL 34 Art. nr. 4933 3851 10

500 Watt 2-hand freesmchine

Kenmerken

- Verlengde as, ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Hoge omloopnauwkeurigheid door metalen tandwielhuis met dubbele aslagering
- Prettig hanteerbaar door het geringe gewicht van slechts 1,8 kg
- Ergo-schakelaar



Opgenomen vermogen	500 W
Spantang	6 mm
Onbelast toerental	34000 omw/min
Max. slijpsteen (bij 80 m/sec)	40 mm
Max. slijpstift (bij 45 m/sec)	25 mm
Gewicht	1,8 kg

Standaard toebehoren

4 m snoer, sleutel SW 17/SW 15, 6 mm spantang

DG 30 E Art. nr. 4933 3851 00

500 Watt elektronische 1-hand freesmchine

Kenmerken

- Kort, compact ontwerp voor prettige hanteerbaarheid
- Metalen tandwielhuis voor nauwkeurige rotatie
- Ergo-schakelaar
- Tevens geschikt voor stationair gebruik in boorstandaards of op draaisystemen met een spanhals van Ø 43 mm



Opgenomen vermogen	500 W
Spantang	6 mm
Onbelast toerental	10000 – 30000 omw/min
Max. slijpsteen (bij 80 m/sec)	40 mm
Max. slijpstift (bij 45 m/sec)	20 mm
Gewicht	1,3 kg

Standaard toebehoren

4 m snoer, sleutel SW 17/SW 15, 6 mm spantang

S 2.5 Art. nr. 4933 3685 30

500 Watt plaatschaar voor plaatstaal tot 2,5 mm

Kenmerken

- Exacte en braamvrije snijresultaten door viervoudige kantelmessen
- Veiligheidshandbescherming en gemakkelijk te hanteren door slank motorhuis



Opgenomen vermogen	500 W
Snijcapaciteit in plaatstaal tot 400/600/800 N/mm ²	2,5/2,0/1,5 mm
in aluminium tot 250 N/mm ²	3,0 mm
Max. snijsnelheid	5 – 7 m/min
Min. snijradius	20 mm
Belast aantal slagen	1350 per min
Gewicht	2,2 kg

Standaard toebehoren

4 m snoer, 4-voudige kantelmessen, handbescherming, sleutel

N 2 Art. nr. 4933 3685 20

500 Watt knabbelschaar voor plaatstaal tot 2,5 mm

Kenmerken

- Metalen tandwielhuis voor nauwkeurig snijden, vooral wanneer met sjablonen wordt gewerkt
- Snijrichting naar beide zijden 90° instelbaar
- Zuivere, braamvrije snijresultaten
- Uitstekende bochtentechniek
- Tevens geschikt voor golf- en trapeziumplaten, indien uitgerust met speciaal matrijs (extra toebehoren 4932 2794 98)



Opgenomen vermogen	500 W
Snijcapaciteit in plaatstaal tot 400/600/800 N/mm ²	2,0/1,5/1,0 mm
in aluminium tot 250 N/mm ²	2,5 mm
Max. snijsnelheid	1,3 m/min
Min. snijradius	4 mm
Belast aantal slagen	1350 per min
Gewicht	1,8 kg

Standaard toebehoren

4 m snoer, standaardmatrijs, sleutel